

NEW NUEVO

Accento Finish

Sellador y revestimiento de acabado para Accento - Spachtel



Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Aplicable como sellador y revestimiento de efecto sobre Accento - Spachtel, para diseñar efectos superficiales creativos.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sellado superficial transparente ■ Diseño superficial de efecto metálico ■ Aplicación sencilla ■ Resistente a los agentes atmosféricos e impermeabilizante
Envase/tamaños de envase	Cubo de 2,5 kg
Colores	Transparente, dorado, plateado y cobre
Grado de brillo	Brillante sedoso
Almacenamiento	En un lugar fresco, seco y protegido del frío. El envase original cerrado se puede almacenar de forma estable aprox. 12 meses.
Datos técnicos	<p>Los valores indicados son valores medios, que, debido al uso de materias primas naturales, pueden presentar ligeras divergencias de un lote a otro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Densidad: 1,01 g/cm³ ■ Aglutinante: Dispersión de resina acrílica y pigmentos de efecto
Nº de producto	3121

Aplicación

Superficies adecuadas	Agitar el contenido del envase con una varilla agitadora de madera.
Preparación de la superficie	<p>Revestimiento de acabado/ revestimiento de efecto</p> <p>El revestimiento de acabado y/ o la última capa de masilla de emplastecer en el sistema Accento se realiza con Accento-Finish. Éste se puede aplicar, según el aspecto superficial deseado, transparente o pigmentado (oro, plata, cobre). Aplicar una capa saturada de Accento - Finish en forma de manchas sobre toda la superficie y repasar a cero con la llana especial Accento. Para evitar las uniones, trabajar sin interrupciones y con el suficiente personal.</p> <p>Consulte información detallada sobre la técnica creativa Capatect "Accento" en la ficha de Información Técnica nº: 3122 "Accento-Spachtel".</p>



Advertencia:

Para lograr un aspecto homogéneo, las superficies unidas siempre deben ser tratadas por el mismo trabajador con el fin de evitar divergencias de estructura debido a las diferentes "ejecuciones".

Para evitar las uniones, empléese a suficiente cantidad de trabajadores y trabajar húmedo sobre húmedo, sin interrupciones. Dividir las superficies de gran tamaño en las correspondientes partes, si es necesario.

Debido al uso de aditivos naturales, es posible que se den ligeras diferencias cromáticas. Por lo tanto, sobre superficies unidas, aplicar producto del mismo número de lote o mezclar previamente producto de diferente número de lote.

Consumo o Rendimiento	Accento – Finish: aprox. 01, kg/m ² Compruebe la necesidad exacta de producto aplicando una capa de prueba sobre el objeto.
Condiciones de aplicación	Durante la fase de aplicación y secado, la temperatura ambiental y del soporte no debe ser inferior a +5°C ni superar los 30°C. No aplicar en caso de radiación solar directa, viento fuerte, niebla o elevada humedad del aire. A este respecto, se remite a la hoja informativa "Revocado a alta y baja temperatura" de la Asociación Alemana de la Industria del Estuco.
Secado/ tiempo de secado	A +20°C y 65% de humedad relativa del aire, está superficialmente seco tras 2-3 horas; tras aprox. 24 horas, está endurecido y soporta cargas. El periodo de secado depende de la temperatura y la humedad relativa del aire. En caso de frío y humedad, el periodo de secado puede ser superior. Como protección contra el efecto de la lluvia durante la fase de aplicación y secado, cubrir el andamio, en su caos, con lonas.
Limpieza de herramientas	El revestimiento de acabado/ sellador se debe aplicar una vez completamente endurecida la capa de masilla de emplastecer Accento. Inmediatamente tras su uso con agua.

Advertencias

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a
fecha de publicación)

Perjudicial para los organismos acuáticos, con efecto a largo plazo.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Durante las tareas de lijado, utilizar filtro de polvo P2. Procúrese suficiente ventilación durante su aplicación y secado. Evítese comer, beber y fumar durante el uso de la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua. No verter en los desagües, cursos de agua ni el suelo. Limpiar las herramientas inmediatamente tras su uso con agua y jabón. El material de revestimiento es muy alcalino. Por lo tanto, proteger la piel y los ojos de las salpicaduras. Cubrir cuidadosamente las inmediaciones de las superficies a revestir. Enjuagar inmediatamente las salpicaduras sobre barniz, vidrio, cerámica, metal y piedra natural.

Eliminación

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases vacíos, sin restos. Los restos líquidos de material se pueden eliminar como desechos de pintura con base acuosa y, los restos endurecidos e material, como pinturas endurecidas o basura doméstica. CER 080112.

Compatibilidad

No mezclar con materiales de otro tipo.
Seguir DIN 18363, VOB, parte C durante su uso y aplicación.

Datos de seguridad/ identificación
de peligros y transporte

Véase la hoja de datos de seguridad

Valor límite UE de contenido COV

de este producto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Este producto contiene máx. 12 g/l de COV.

Información Técnica n° 3121 - Edición: mayo de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es