

# Efecto creativo Brilliant

Mezcla de efecto con carburo de silicio



## Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Efecto superficial especial para su pulverización en la pintura o el revoco recién aplicado.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Efecto superficial especial con aspecto destellante para pinturas o revocos adecuados</li> <li>■ Resistente a la intemperie</li> <li>■ No inflamable</li> </ul>
Envase/tamaños de envase	Cubo de 25 kg
Colores	Negro
Almacenamiento	Seco
Nº de producto	3199

## Aplicación

Preparación de la superficie	Por lo general, el soporte consta del sistema termoaislante compuesto Capactect PRO orgánico, CARBON, CARBON S o CARBON EXTRA, con su correspondiente pintura, que debe estar húmeda.
Método de aplicación	<p>1er paso Una vez seco el revoco (por lo general, AmphiSilan-Fassadenputz), se aplica la primera capa de la pintura ThermoSan NQG.</p> <p>2º paso Una vez seca, se aplica la segunda capa de la pintura ThermoSan NQG. Pulverizar inmediatamente a continuación el efecto creativo "Brilliant" de Capactect mediante pistola con embudo (diámetro de boquilla 4-6 mm) sobre la superficie de la pintura aún fresca. Para lograr un efecto lo más homogéneo posible, el material debe aplicarse con un movimiento y a una distancia homogénea con respecto a la superficie de la fachada. El compresor de aire debe tener una potencia succionadora de aire mín. de 600 l/min.</p> <p>En caso de viento, asegúrese de aplicar el producto con mayor rapidez y no hacerlo en caso de radiación solar directa (comprobar la temperatura de la superficie a revestir). Aplicar únicamente la cantidad de pintura/ revoco que pueda cubrirse con "Brilliant" antes de formarse película. Ténganse en cuenta las condiciones climatológicas e inclúyalas en la planificación antes de la aplicación. Los nichos de los intradós deben revestirse con una segunda pasada. Las superficies pueden dividirse en partes para revestirlas con mayor rapidez, lo que minimiza el riesgo de formación de película de la pintura/ revoco aplicado.</p> <p>En caso necesario, dividir las superficies de las fachadas grandes y contiguas en las correspondientes secciones parciales.</p>



Condiciones de aplicación	<p>Durante la fase de aplicación y secado, la temperatura ambiental y del soporte no debe ser inferior a +5°C ni superior a +30°C.</p> <p>No aplicar en caso de radiación solar directa, viento fuerte, niebla o elevada humedad del aire. A este respecto, se hace referencia a la hoja informativa "Revocado a alta y baja temperatura", de la Asociación Alemana del Estuco.</p>
Aplicación	<p>En principio, antes del inicio del trabajo, se recomienda realizar una aplicación sobre una superficie de prueba mayor con andamios y posterior aceptación de esta superficie por parte del propietario/planificador.</p> <p>Este efecto creativo presenta un aspecto vivo y, en su caso, ligeramente nuboso. Sobre revoco de tono claro presenta un aspecto más fuerte que sobre colores oscuros e intensos. Por lo tanto, se recomiendan colores oscuros.</p> <p>El andamio debe estar situado a suficiente distancia con respecto a la superficie de la pared y estar cubierto cuidadosamente con lonas como medida de protección de las inmediaciones y los edificios colindantes, en cumplimiento de la pertinente normativa legal.</p> <p>¡Utilizar ropa protectora adecuada durante su aplicación! Durante la aplicación del carburo de silicio y el uso de la pistola con embudo, utilizar gafas protectoras en toda la zona de trabajo. "Brilliant" es un material con aristas vivas que, entre otros ámbitos de aplicación, se puede utilizar asimismo como material de lija. Su uso inadecuado puede causar lesiones especialmente en la zona ocular. No dirigir la pistola conectada a un compresor hacia otras personas.</p> <p>El material que caiga/ salte no debe reutilizarse. Debido a las impurezas, existe riesgo de formación de grumos y obstrucción de la herramienta. Asimismo, no pueden descartarse los defectos visuales.</p> <p>En los soportes compactos y fríos o en caso de demora en el secado debido a las condiciones atmosféricas, exposición a la humedad (lluvia, rocío o niebla) o los ingredientes de la superficie del revestimiento, pueden aparecer manchas de agua escurrida amarillentas/ transparentes, ligeramente brillantes o adhesivas. Estas manchas son hidrosolubles y se eliminan con suficiente agua, p. ej., tras varias precipitaciones fuertes. La calidad del revestimiento seco no se ve afectada negativamente por ello.</p> <p>Por lo tanto, una vez aplicado "Brilliant" y suficientemente seco, se recomienda humedecer la superficie desde abajo hacia arriba y, tras la segunda pasada, desde arriba hacia abajo, con agua (p. ej., con manguera).</p> <p>En principio, deben seguirse las instrucciones de las fichas de Información Técnica de los productos utilizados.</p>

## Advertencias

Advertencias de peligro/ recomendaciones de seguridad (a fecha de publicación)	<p>Este producto en polvo mineral reacciona de forma alcalina. Causa graves lesiones oculares.</p> <p>No inhalar el polvo o la niebla. No permitir que entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar el equipo recomendado de protección personal. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente durante unos minutos con agua. Retirar las lentillas de contacto si es posible. Seguir enjuagando. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Buscar asistencia médica.</p>
Eliminación	<p>Disponer los envases vacíos en un centro de eliminación de residuos para su reutilización o eliminación.</p> <p>Una vez endurecido, puede eliminarse en cumplimiento de las disposiciones de las autoridades locales</p>
Datos de seguridad/ identificación de peligros y transporte	<p>Véase la hoja de datos de seguridad.</p>
Servicio Atención al cliente	<p>Tel.: (+34) 937323556 Fax: (+34) 937323554 Correo electrónico: caparol@caparol.es</p>

## Información Técnica n° 3199 - Edición: abril de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L. es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54  
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es