

Capalac Holz-Imprägniergrund

Impregnación de protección transparente de base de aceites naturales. Contra los hongos azules de la madera. Base disolvente. Para exteriores.



Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Imprimación para madera con excelente efecto protector contra los hongos decolorantes de la madera (protector contra el azulado). Fondo igualador de la absorción para ventanas, puertas exteriores, paneles, vallas, bloques de casas, etc. También es adecuado para ventanas exteriores y entradas de casas. Capalac Holz-Imprägniergrund protege las maderas no expuestas a cargas estáticas y sin contacto con la tierra, en exteriores, de la descomposición y el azulado
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> - Tiempos de secado cortos. - Efecto regulador de la humedad. - Excelente capacidad de penetración. - Agente adherente para sucesivas capas de pintura. - Actúa contra los hongos azules - Actúa contra los hongos de la pudrición de la madera.
Base del material	Resina alquídica pobre en aromáticos Conservantes de la madera (PT 8) Reg. (BAuA): N-40 497
Envase/tamaños de envase	Contenido activo: 11,5 g / litro. IPBC y 3,7 g / litro. Propiconazol 1 l,
Colores	Transparente
Datos técnicos	■ Densidad: Aprox. 0,82 g/cm ³

Aplicación

Superficies adecuadas	Superficies de madera sin revestir y absorbentes. El soporte debe estar limpio, ser firme, estar seco y no presentar sustancias antiadherentes. La humedad de la madera en los elementos de madera de forma estable no debe superar el 13% y en los elementos de dimensiones limitadas e inexactas, el 15%. Usar Capalac Holz-Imprägniergrund únicamente allí donde se requiere proteger la madera. Seguir los principios constructivos de protección de la madera, que son condición para la conservación duradera de la madera con revestimientos.
Preparación de la superficie	<p>Componentes nuevos de madera Lijar las superficies de madera en la dirección de las fibras, limpiarlas exhaustivamente y eliminar las sustancias exudadas, como resinas.</p> <p>Madera vieja sin tratar Lijar las superficies de madera grisáceas, expuestas a la intemperie, hasta la capa sana y firme y limpiarlas exhaustivamente.</p>



Método de aplicación

Capalac Holz-ImpragnierGrund se aplica por inmersión o a brocha.

Esistema de Pintado

Soporte	Ambiente	Preparación del soporte	Impregnación	Imprimación	Capas intermedias	Capas de acabado
Madera	exterior	lijar y limpiar	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capalac GrundierWeiß Capalac BaseTop o Capalac Venti	Capalac GrundierWeiß o Capalac BaseTop o Capalac Venti	Capalac Weiß- o Buntlacke, Capalac BaseTop o Capalac Venti

Consumo o Rendimiento

Aprox. de 70 a 100 ml/m², dependiendo de la absorción de la madera. Para lograr el efecto protector de la madera hay que procurar respetar dichos valores. El consumo exacto únicamente se puede calcular mediante una aplicación previa de prueba del revestimiento.

Condiciones de aplicación

Mín. 5 °C en el caso del material, el aire circulante y el soporte

Secado/ tiempo de secado

A 20 °C y 65% de humedad relativa del aire, se puede revestir al cabo de 5 horas. Para el repintado con productos base disolvente es aconsejable esperar 12 horas. En caso de temperatura inferior y mayor humedad del aire, el tiempo de secado será superior. En las maderas con resina, sobre todo las maderas tropicales, el secado puede requerir más tiempo.

Limpieza de herramientas

Después de su uso con aguarrás o Disolvente Sintéticos y Grasos..

Advertencias

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a
fecha de publicación)

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos. Nocivo: puede causar daño pulmonar si se inhala. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Evitar el vertido en el medio ambiente. En caso de ingestión no provocar el vómito. Consulte inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Gas / vapores / aerosoles. Evite el contacto con la piel. Use guantes y ropa de protección.

Advertencias generales: Los protectores para maderas contienen biocidas para proteger la madera de ataques de origen animal y / o patógenos de las plantas, por lo tanto, utilizar sólo cuando la protección de la madera es necesaria. El abuso puede conducir a daños a la salud y el medio ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de alimentos, bebidas y vegetación. Durante la utilización no comer, beber o fumar. Este producto no puede aplicarse en maderas destinadas a estar en contacto con alimentos. Del mismo modo, tampoco se aplicará en panales de abejas, casas verdes (interior) y sauna (en el interior). No apto para interiores. No trabaje cerca de fuentes de ignición.

Observar durante el almacenamiento y procesamiento de protectores de la madera, las disposiciones legales relativas a la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y el aire. Almacenar en los envases originales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados después de su uso. El producto es tóxico para los peces y su cebo. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. No almacenar a temperaturas inferiores a + 5 ° C o por encima de 30 ° C.

Eliminación

Sólo envases completamente vacíos para su reciclaje. Los envases con residuos en el punto de recogida de barnices viejos. Observar el reglamento para eliminación de residuos de los comités de empresa europeos y el comité de empresa europeo: EAK und AVV: 030205 conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas.

Valor límite UE de contenido COV

Contenido para este producto (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Este producto contiene max. 750 g/l C.O.V.

Servicio Atención al cliente

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica n° 025 - Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es