

Deco-Lasur mate

Veladura decorativa de base dispersión mate para interior.



Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Para recubrimientos decorativos semitransparentes en interiores. Adecuado para superficies lisas, revoques/escayolas con textura, revoques/escayolas de los grupos de mortero P II, PIII y hormigón. Utilizado adicionalmente para diseños decorativos en interiores sobre papel de pared fibrado, tejidos de fibra de vidrio, así como Capaquarz, FantasticFleece, Magic-Glass y MultiStructurStyle.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> ■ Repelente al agua. ■ Resistente al frote clase 2 según DIN EN 13 300 ■ Buena capacidad de difusión. ■ Alta capacidad de adherencia. ■ Se puede diluir con agua, compatible con el medio ambiente y produce poco olor. ■ Tixotrópico. ■ Emisiones mínimas, libre de disolventes y plastificantes.
Base del material	Dispersión de resina sintética según DIN 55 945.
Envase/tamaños de envase	2,5 Lt, 5 Lt.y 10 Lt
Colores	Blanco-Transparente. Puede teñirse con CaparolColor o AVA – Amphibolin y mediante ColorExpress.
Grado de brillo	Mate.
Almacenamiento	Frío, pero protegido de heladas. Los envases deben estar herméticamente cerrados.
Datos técnicos	■ Densidad: 1,10 g/cm ³
Advertencia	Los colorantes y tintes con pigmentos orgánicos son foto resistentes en el mayor grado posible, limitados por fotorresistencia a los rayos ultravioletas. Solicite nuestra asistencia técnica en caso de duda.



Aplicación

Superficies adecuadas	La superficie debe estar limpia y libre de todo material que pueda evitar la buena adherencia. Observar las recomendaciones del VOB, parte C, DIN 18 363, párrafo 3.
Preparación de la superficie	El tipo de preparación del sustrato depende de las superficies existentes y de sus condiciones. Siga por este motivo las recomendaciones que se dan en las respectivas informaciones técnicas. Nota de diseño: Los productos semitransparentes (translúcidos), son altamente influenciados por el color, la absorción y las condiciones de los sustratos existentes, la densidad de la capa y el grado de dilución de la veladura, las herramientas usadas y las técnicas individuales de aplicación empleadas. Debido a estas causas, es indispensable efectuar una aplicación de prueba in situ
Método de aplicación	Sistema de aplicación: Capa de intermedio: Aplicar Caparol Primer, Caparol-Putzgrund, o MultiStructurStyle Pinturas de dispersión mates para interior sólo están limitadas debido a su grado de absorción (peligro de formación de lepeado visible). Tras la aplicación de un recubrimiento intermedio, la superficie que se va a pintar debe estar libre de contrastes de color y debe tener una absorción uniforme. Capa de acabado: Aplicar de 1-3 capas de veladura con Deco-Lasur Mate tintado con ColorExpress, con CaparolColor o Ava-Amphibolin colorantes. Deco-Lasur mate puede diluirse con un máx. del 20% de CapaSol en caso de necesitar ajustar su consistencia, o bien con agua. Si tuviera que aplicarse sobre Magic-Glass, Capaquarz o FantasticFleece, el DecoLasur debe diluirse un 15% con Capasol LF o agua potable para conseguir un suficiente tiempo abierto de trabajo. Seguir las instrucciones de la correspondiente ficha técnica. Para la aplicación de Deco-Lasur mate se puede utilizar brocha de pintar (no utilizar brochas nuevas), cepillo para superficies, esponja natural o trapos. La elección de las herramientas depende de la técnica de recubrimiento deseada.
Consumo o Rendimiento	Aprox. 80 – 100 ml/m ² por aplicación. Dependiendo del grado de absorción y de la textura de las superficies, el grado de consumo aumenta. Estos valores de consumo son orientativos. Los valores de consumo exactos se determinarán mediante aplicaciones de prueba.
Condiciones de aplicación	+5 °C para superficie y ambiente.
Secado/ tiempo de secado	Dependiendo de la técnica de aplicación, aplicar húmedo sobre húmedo o observar el tiempo máximo de 12 horas entre aplicaciones. En caso de temperaturas más bajas y humedad relativa más elevada, se alargará el tiempo de secado correspondientemente.
Limpieza de herramientas	Lavar inmediatamente tras el uso con agua y un poquito de jabón, en caso necesario.
Advertencia	Nota: No utilizar sobre superficies horizontales ex-puestas a la humedad y a cargas de agua. El recubrimiento de imprimación o de intermedio debe aplicarse con brocha para evitar la formación de texturas de rodillo. Compatibilidad con otros materiales de pintura: No mezclar Deco-Lasur mate con otros materiales de recubrimiento para preservar las propiedades específicas.

Advertencias

Advertencias de peligro/ recomendaciones de seguridad (a fecha de publicación)	Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de entrar en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. No inhalar los gases en aplicación a pistola. No verter en desagües, aguas de superficie ni al suelo.
Eliminación	Sólo se deben reciclar los envases completamente vacíos. Eliminar los envases con restos de material líquido como pinturas acuosas. Eliminar el material seco igual que la basura doméstica.
Composición	Resina de acetato de polivinilo parafina, silicato, carbonato cálcico, agua, aditivos, conservantes.
Servicio Atención al cliente	Tel.: (+34) 937323556 Fax: (+34) 937323554 Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica n° 550 - Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es