



Técnica creativa Capatect “Accento Compact”



Con la técnica creativa Capatect Accento Compact se pueden diseñar superficies totalmente lisas, que incluyen desde acabados mates hasta acabados similares a estucos tradicionales utilizando productos ya existentes. Utilizando colores claros y medios, y jugando con el grado de brillo conseguido por la tecnología de aplicación, podemos conseguir diversos acabados estéticos.

Material y consumo:	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de aislamiento térmico Capatect• Capatect Amphisilan Compact: aprox. 0,6-0,8 kg/m², consumo total, calculado para 2 o 3 manos.• Accento-Finish(no necesario en colores claros y medios): 100gr/m²
Herramientas :	<p>Calcular la cantidad exacta de producto aplicando una capa de prueba sobre el objeto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Llana veneciana o de acero fino• Llana especial Accento• Lijadora (120/240)
Soporte:	<p>Como soporte debe elaborarse un sistema Capatect, sobre la capa de armadura, previamente imprimada con Putzgrund 610, aplicar a llana, 2-3 manos de Amphisilan Compact, y posteriormente lijar, con 120/240 de grano, dependiendo el acabado final deseado del grano de lija utilizado.</p> <p>En colores oscuros utilizar sobre la capa de armadura, imprimada previamente con Putzgrund en 610, la masilla Accento Spachtel, lijar con un grano 120, y previa limpieza, posteriormente recubrir obligatoriamente con Accento Finish.</p> <p>A la hora de aplicar el sistema, sigue las instrucciones de aplicación y las fichas de Información técnica de los diferentes productos.</p>



Hoja de datos creativa Caparol

Técnica creativa Capatect “Accento Compact”

1^{er} paso:

Sobre la capa de armadura del sistema de aislamiento realizada con ARMARENO 700, imprimir con Putzgrund 610, en color similar acabado final.

2^o paso:

Una vez seca la capa de imprimación, aplicar 2-3 manos a llana de Amphisilan Compact, en un consumo total de 600-800gr/m², para posteriormente lijar con un tamaño de grano 120/240. Pudiendo jugarse con el tamaño de grano para diversos acabados estéticos.

3^{er} paso:

Importante: ¡Eliminar el polvo cuidadosamente!, ya que una vez lijado y no cepillado la posible agua de lluvia, nos puede ocasionar un lavado diferencial.

4^o paso:

Aplicar optativamente la última capa y/o de acabado con Accento-Finish. Según el aspecto superficial deseado, se puede aplicar una capa incolora o pigmentada (oro, plata, cobre). Aplicar Accento-Finish igualmente sobre toda la superficie con técnica moteada, con exceso de producto, y repasar a cero con la llana especial Accento.

Advertencia:

Se ruega tener en cuenta que la presente hoja creativa es una recopilación de nuestras experiencias en la creación de técnicas decorativas, lo que no te exime de tu obligación de disponer que un profesional compruebe y evalúe el soporte antes de iniciar el trabajo y, en su caso, adopte otras medidas. Durante su aplicación, sigue las instrucciones de las correspondientes fichas de Información técnica de los productos utilizados. Puedes consultarlas, siempre actualizadas, en www.caparol.es.

Los colores presentados únicamente son recomendaciones. Disponibles otros colores solicitados por los clientes. Las superficies descritas están impresas y pueden presentar ligeras divergencias en el color con respecto al revestimiento original. Por lo tanto, es imprescindible que el cliente realice una prueba, así como debido a que cada aplicador realiza una aplicación particular.

Edición: Septiembre 2015

www.caparol.es