

Efecto creativo Capatect “Brillant”



Con esta técnica conseguirás un efecto creativo con un granulado especial que aporta un efecto brillante en los revocos de fachada oscuros, similar al cielo nocturno iluminado por las estrellas. Debido a la variación del color de la fachada, se pueden lograr efectos discretos y elegantes, que cambian según la luz del día, la radiación solar y el ángulo de observación.

Material y consumo:	<ul style="list-style-type: none"> • Putzgrund 610 (FT nº 659): aprox. 250 g/m²/pasada • AmphiSilan-Fassadenputz: aprox. 2,5–4,1 kg/m² según el árido. • ThermoSan NQG: aprox. 150–200ml/m²/pasada • Efecto creativo Capatect “Brillant”: aprox. 100–200 g/m²
Herramientas:	<ul style="list-style-type: none"> • Llana de acero inoxidable • Fratás de plástico • Pistola de embudo • Compresor, mín. 600 l/min
Soporte:	<p>Como soporte debe realizarse un sistema de aislamiento térmico Capatect. La elección del sistema combinado de aislamiento térmico depende, de las resistencias mecánicas requeridas</p> <p>Como revoco de acabado por lo general se utiliza AmphiSilan-Fassadenputz.</p> <p>A la hora de aplicar el sistema, sigue las instrucciones de aplicación y las fichas de información técnica de los diferentes productos.</p>



Hoja de datos creativa Caparol

Efecto creativo Capatect “Brillant”

1^{er} paso:

Revocar con AmphiSilan-Fassadenputz y dar estructura a la superficie armada, imprimada previamente con Putzgrund 610.

2^o paso:

Una vez seca, aplicar una primera capa de ThermoSan NQG.

3^{er} paso:

Una vez seca, aplicar una segunda capa de ThermoSan NQG. Pulverizar directamente el efecto creativo Capatect “Brillant” con pistola de sobre la superficie aún fresca. Con el fin de lograr un efecto lo más homogéneo posible, el producto debe aplicarse con movimiento homogéneo y a la misma distancia con respecto a la superficie de la fachada.

Advertencia:

Este efecto creativo se caracteriza por un aspecto vivo y, en su caso, ligeramente nebuloso. Sobre los colores de revoco oscuros. Las fachadas de grandes dimensiones deben de tener juntas de trabajo.

Cubrir cuidadosamente el andamio con lona para proteger las inmediaciones y los edificios adyacentes. Durante su aplicación, utilícese ropa protectora adecuada.

Se ruega tener en cuenta que la presente hoja creativa es una recopilación de nuestras experiencias en la creación de técnicas decorativas, lo que no te exime de tu obligación de disponer que un profesional compruebe y evalúe el soporte antes de iniciar el trabajo y, en su caso, adopte otras medidas. Durante su aplicación, sigue las instrucciones de las correspondientes fichas de información técnica de los productos utilizados. Puede consultarlas, siempre actualizadas, en www.caparol.es.

Los colores presentados únicamente son recomendaciones. Disponibles otros colores solicitados por los clientes. Las superficies descritas están impresas y pueden presentar ligeras divergencias en el color con respecto al revestimiento original. Por lo tanto, es imprescindible que el cliente realice una prueba, así como debido a que cada aplicador realiza una aplicación particular.